



Deklaracja zgodności Nr 1

1. Producent wyrobu budowlanego: **Zakłady Płytek Ceramicznych „Przysucha” S.A.**
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Płytki klinkierowe ciągnione 65x250x9 mm, 65x250x10 mm, 120x245x10 mm oraz wyroby uzupełniające (listwy i kształtki kątowe) szkliwione (GL) oraz nieszkliwione (UGL) o nasiąkliwości wodnej $3% < E_b \leq 6%$.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU – 23.31.10.0***
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Do pokrywania ścian obiektów budowlanych**
5. Wyrób zgodny ze specyfikacją techniczną: **PN-EN-14411:2013 „Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie”. Załącznik C. Grupa All_{a-2} Dokładność normalna**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Właściwości		Jednostka	UGL	GL
Nasiąkliwość wodna	wg ISO-10545-3	%	poniżej 4	
Mrozoodporność	wg ISO-10545-12		odporne	
Siła łamiąca	wg ISO-10545-4	N	powyżej 950	
Wytrzymałość na zginanie	wg ISO-10545-4	N/mm ²	powyżej 15	
Odporność na środki domowego użytku i sole basenowe		klasa	UA	GA
Odporność chemiczna (słabe stężenia)				
• Kwas solny – 3 %		klasa	ULA	GLA
• Kwas cytrynowy – 10%			ULA	GLA
• Wodorotlenek potasowy – 3 %			ULA	GLA
Odporność na pęknięcia włoskowate			-	odporne
Odporność na płamienie		klasa	PND	min 3
Uwalnianie ołowiu i kadmu (szkliwo białe)				
• Zawartość średnia Pb		mg/dm ²	-/-	0,00
• Zawartość średnia Cd				0,00
Wymiary i jakość powierzchni*	Zgodne z normą - z wyłączeniem krzywizny środka powierzchni odniesionej do długości przekątnej			
	*Z wyłączeniem jakości powierzchni dla wyrobów II gatunku			

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

7. Miejsce i data wystawienia: **Skrzyńsko, dn. 01.05.2013 r.**
8. Osoba upoważniona do podpisania deklaracji zgodności w imieniu producenta (imię, nazwisko, stanowisko):

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubaś